


Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	18 x 0,15W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	379 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	34 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	22 mA

<b>Scheinleistung:</b>	7,8 VA
<b>Wirkleistung:</b>	5,0 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 34 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK09



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx



	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
1.5	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.0	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
2.5	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.0	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
3.5	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.0	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
4.5	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.0	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
5.5	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.0	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

**Artikel**


**SN 6201 -03 FLD 230V**

Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104358862	104359064	104358660	104358559	104358963	104359165

Wandmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65



**Montageadapter 6201 RAL 7015**      Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
LM 176x20 18/4K KL LED Modul	Ersatzteil	104412012
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292