



Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	18 x 0,3W LED-Modul
Lichtstrom:	687 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	40 mA
Nennstrom DC:	35 mA

Scheinleistung:	9,3 VA
Wirkleistung:	9,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK09

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Lichtstrom:	687 lm
--------------------	--------



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx


	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	3.1	7.4	3.0	7.5	2.3	6.7
1.5	3.8	9.1	3.8	9.3	3.5	9.0
2.0	4.4	10.4	4.4	10.7	4.2	10.6
2.5	4.8	11.6	4.9	11.9	4.7	11.9
3.0	5.2	12.6	5.3	12.9	5.2	12.9
3.5	5.5	13.5	5.6	13.8	5.6	13.9
4.0	5.8	14.2	5.9	14.6	5.9	14.7
4.5	6.0	14.9	6.2	15.3	6.1	15.4
5.0	6.2	15.5	6.4	15.9	6.3	16.1
5.5	6.4	16.0	6.5	16.5	6.5	16.6
6.0	6.5	16.5	6.7	16.9	6.7	17.1

Artikel


SN 6201 -06 FLD 230V

Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104362300	104362502	104362195	104362094	104362401	104362603

Wandmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65



Montageadapter 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 - CC - 650 - C	Ersatzteil	100903440
LM 176x20 18/3K KL	Ersatzteil	104412113
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292