

Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.




Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Scheinleistung:	11,5 VA
Leuchtmittel:	18 x 0,3W LED-Modul	Wirkleistung:	9,8 W
Lichtstrom:	687 lm	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	50 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	39 mA	Schlagfestigkeit:	IK09

Technische Daten (Allgemeinbeleuchtung)

Lichtstrom:	687 lm
--------------------	--------




Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	3.1	7.4	3.0	7.5	2.3	6.7
1.5	3.8	9.1	3.8	9.3	3.5	9.0
2.0	4.4	10.4	4.4	10.7	4.2	10.6
2.5	4.8	11.6	4.9	11.9	4.7	11.9
3.0	5.2	12.6	5.3	12.9	5.2	12.9
3.5	5.5	13.5	5.6	13.8	5.6	13.9
4.0	5.8	14.2	5.9	14.6	5.9	14.7
4.5	6.0	14.9	6.2	15.3	6.1	15.4
5.0	6.2	15.5	6.4	15.9	6.3	16.1
5.5	6.4	16.0	6.5	16.5	6.5	16.6
6.0	6.5	16.5	6.7	16.9	6.7	17.1


Artikel

SN 6201 -06 LED J/SV						
Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104359569	104359771	104359367	104359266	104359670	104359872
Wandmontage			Lichtfarbe: 3000 K			Schutzart: IP65



Montageadapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 7 SV-max. 12V DC650mA const	Ersatzteil	101420772
LM 176x20 18/3K KL	Ersatzteil	104412113
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292