


Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	150 mA
Leuchtmittel:	3 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	210 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

Abstand zur Fluchtwegmitte [m]	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel


SN 6204.1 LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101331856	101331654	101331957

Wandmontage



Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016

Art. Nr. 101444317



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016	optional	101444317
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90	Ersatzteil	101451791