
# 24V

## SN 6204.1 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen






Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

### **Technische Daten**

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	3 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	210 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %
Nennstrom DC:	150 mA

Wirkleistung:	3,6 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15+40 °C





Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx						
	<b> -</b>		<b> -</b>		<b> -</b>	
				uchtweg		
	1.0	m	2.0	)m	3.0	)m
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

#### Artikel

SN 6204.1 LED 24V					
Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)		
Art. Nr.	101331856	101331654	101331957		
Wandmonta	ao lic	htfarhai 6500 K	Schutzart ID40		








## **Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016** Art. Nr. 101444317






# 24V

## SN 6204.1 Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen






Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

### **Technische Daten**

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	3 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	210 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %
Nennstrom DC:	150 mA

Wirkleistung:	3,6 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15+40 °C





Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx						
	<b> -</b>		<b> -</b>		<b> -</b>	
				uchtweg		
	1.0	m	2.0	)m	3.0	)m
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

#### Artikel

SN 6204.1 LED 24V					
Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)		
Art. Nr.	101331856	101331654	101331957		
Wandmonta	ao lic	htfarhai 6500 K	Schutzart ID40		







## **Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016** Art. Nr. 101444317



