


Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchten für Wandmontage mit formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall ohne sichtbare Schrauben.

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	7,1 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Lichtstrom:</b>	210 lm	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx


Abstand zur Fluchtwegmitte [m]	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

**Artikel**

**SN 6204.1 LED NE/SV**



Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101284164	101284063	101284265

Wandmontage      Lichtfarbe: 6500 K      Schutzart: IP40



**Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016**

Art. Nr. 101444317



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.1IP40, RAL 9016	optional	101444317