


LED-Sicherheitsleuchte zum Einbau in metallische Handläufe z.B. aus Edelstahl oder Aluminium mit einem rundem Querschnitt von 38-52mm und einer Rohrwandstärke  $\geq 1,5\text{mm}$ . Vernickeltes Messing-Gehäuse mit hoher Schutzart IP66. Einfache Montage in einer M18x1 Gewindebohrung. Leuchten zum Anschluss an externen INOTEC LED-Treiber (230V oder 24V).

**Elektrische Werte sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.**



### Technische Daten

<b>Leuchtmittel:</b>	max. 2W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 $\mu\text{s}$
<b>Lichtstrom:</b>	85 lm	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Nennspannung AC:</b>	230V $\pm 10\%$ 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



### Artikel


SN 6400 -11 SLB LED J/SV		SN 6400 -11 SLB LED J/SV	
Farben	-	Farben	-
Art. Nr.	101279518	Art. Nr.	101279619
Lichtfarbe: 3000 K	Schutzart: IP66	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP66



**J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst** Art. Nr. 101420267

**Installationsbox LED- TreiberSKII IP66** Art. Nr. 101428755

Ersatzteil



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
3M Scotchlok Einzeladerverbinder UY2	optional	30100
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
Installationsbox LED- TreiberSKII IP66	optional	101428755
J - ET 7 SV - max. 12V DC,650mA const	Ersatzteil	101420772
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst		101420267
J - ET 9 / 24 SV / Smax.24VDC,320mAconst		101420873
L-JET 3/S-max. 24V DC320mA const	Ersatzteil	101422287
L-JET 3/S-max. 24V DC320mA const		101422287
Montagewerkzeug SN 6400	optional	204004