


LED-Sicherheitsleuchte zum Einbau in metallische Handläufe z.B. aus Edelstahl oder Aluminium mit einem rundem Querschnitt von 38-52mm und einer Rohrwandstärke $\geq 1,5\text{mm}$. Vernickeltes Messing-Gehäuse mit hoher Schutzart IP66. Einfache Montage in einer M18x1 Gewindebohrung. Leuchten zum Anschluss an externen INOTEC LED-Treiber (230V oder 24V).

Elektrische Werte sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.




Technische Daten

Leuchtmittel:	max. 2W LED-Modul	Einschaltstrom:	8 A / 50 μs
Lichtstrom:	85 lm	Schutzklasse:	II
Nennspannung AC:	230V $\pm 10\%$ 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Artikel


SN 6400 -11 SLB LED J/SV		SN 6400 -11 SLB LED J/SV	
Farben	-	Farben	-
Art. Nr.	101279518	Art. Nr.	101279619
Lichtfarbe: 3000 K	Schutzart: IP66	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP66



J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst Art. Nr. 101420267

Installationsbox LED- TreiberSKII IP66 Art. Nr. 101428755

Ersatzteil



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
3M Scotchlok Einzeladerverbinder UY2	optional	30100
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
Installationsbox LED- TreiberSKII IP66	optional	101428755
J - ET 7 SV - max. 12V DC,650mA const	Ersatzteil	101420772
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst		101420267
J - ET 9 / 24 SV / Smax.24VDC,320mAconst		101420873
L-JET 3/S-max. 24V DC320mA const	Ersatzteil	101422287
L-JET 3/S-max. 24V DC320mA const		101422287
Montagewerkzeug SN 6400	optional	204004