




Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Wirkleistung:	4,6 W
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	434 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	190 mA	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.3	13.4
3.0	5.4	14.2
3.5	5.5	15.0
4.0	5.5	15.1
4.5	5.4	15.5
5.0	5.0	15.5

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Artikel

SN 8030.2 AP -12 SLB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104419789	104419890	104419991


Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40
verkabelung



SN 8030.2 D -12 SLB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104420904	104421005	104421106

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 8030.2 1(12V)/4K SLB 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104487487