




Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Wirkleistung:	2,0 W
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	116 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	80 mA	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


lm	□	□	□	□
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8

Artikel

SN 8030.2 AP -03 ALB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101833226	101833125	101833327


Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40 verkabelung



SN 8030.2 D -03 ALB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101832923	101832822	101833024

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 8030.2 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104487588