230V
J/SV

SN 8030.2 -03 ALB Ballwurfsichere und schlagfeste Leuchten

Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Scheinleistung:**	3,5 VA
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul	**Wirkleistung:**	2,6 W
Lichtstrom:	116 lm	**Einschaltstrom:**	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Schutzklasse:**	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	15 mA	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	12 mA	**Schlagfestigkeit:**	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]				
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8

Artikel

SN 8030.2 AP -03 ALB LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101831408	101831307	101831509

Deckenmontage für Aufputz-verkabelung Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 8030.2 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016LED Modul	Ersatzteil	104487588

SN 8030.2 D -03 ALB LED J/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101831105	101831004	101831206

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40