




Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	491 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	25 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	5,8 VA
Wirkleistung:	5,5 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

5.5	6.4	15.9	
6.0	6.6	16.5	
6.5	6.7	17.1	
7.0	6.7	17.6	
7.5	6.7	18.0	
8.0	6.5	18.3	
8.5	6.3	18.6	
9.0	5.9	18.8	
9.5	5.4	19.0	
10.0	4.8	19.0	

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0


Artikel

SN 8030.2 AP -12 SHB FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104239937	104239836	104240038

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP40




SN 8030.2 D -12 SHB FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104238927	104238826	104239028

Deckenmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
LM 8030.2 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016LED Modul	Ersatzteil	104487790