


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Wirkleistung:</b>	1,6 W
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 0,9W LED-Modul	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Lichtstrom:</b>	116 lm	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	65 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	1,0lx	1,5lx	2,0lx	3,0lx	4,0lx
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8	
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7	
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5	
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2	
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8	

### Artikel

#### SN 8030.2 E -03 ALB LED 24V


Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101831711	101831610	101831812
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40



#### LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 8030.2 E 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104489410