


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul
Lichtstrom:	116 lm
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	15 mA
Scheinleistung:	3,5 VA

Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8

Artikel

SN 8030.2 E-03 ALB LED NE/SV

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101831711	101831610	101831812


Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436738

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 8030.2E 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016	Ersatzteil	104489410