



Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Wirkleistung:</b>	2,7 W
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 1,8W LED-Modul	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Lichtstrom:</b>	248 lm	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	110 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


mm	mm	mm	mm	mm
5.0	6.0	14.6	4.8	1.9
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6

### Artikel

#### SN 8030.2 E-06 AHB LED 24V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	104240240	104240139	104240341


Deckeneinbaumontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP40



#### LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 8030.2 E 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016 LED Modul	Ersatzteil	104489612