


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Scheinleistung:	6,3 VA
Leuchtmittel:	4x1W LED-Modul	Wirkleistung:	6,0 W
Lichtstrom:	310 lm	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	27 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	28 mA	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	3.7	8.5
2.5	3.0	4.1	9.7
3.0	4.0	4.7	11.5
4.0	5.0	5.0	12.9
5.0	6.0	5.1	13.9
6.0	7.0	4.9	14.3
7.0	8.0	4.5	14.4
8.0	9.0	3.7	14.3
10.0	10.0	2.5	13.8


[m]	2.5	2.7	6.4
2.5	3.0	3.1	7.3
3.0	4.0	3.6	9.0
4.0	5.0	3.7	10.6
5.0	6.0	3.7	11.8
6.0	7.0	3.6	12.4
7.0	8.0	3.4	12.8
8.0	9.0	3.1	12.6
10.0	10.0	2.6	12.4

Artikel

SN 8030 E FLD 230V


Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101311951	101311850	101312052

Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



FLD-Supply 230/320 SK II ext.

Art. Nr. 101445226



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091