


Ballwurfsichere und schlagfeste LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten mit robustem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall zum Einsatz in Umgebungen mit erhöhter Beanspruchung und in Sportstätten.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	310 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	36 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	32 mA

<b>Scheinleistung:</b>	8,3 VA
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	3.7	8.5
2.5	3.0	4.1	9.7
3.0	4.0	4.7	11.5
4.0	5.0	5.0	12.9
5.0	6.0	5.1	13.9
6.0	7.0	4.9	14.3
7.0	8.0	4.5	14.4
8.0	9.0	3.7	14.3
10.0	10.0	2.5	13.8


[m]	2.5	2.7	6.4
2.5	3.0	3.1	7.3
3.0	4.0	3.6	9.0
4.0	5.0	3.7	10.6
5.0	6.0	3.7	11.8
6.0	7.0	3.6	12.4
7.0	8.0	3.4	12.8
8.0	9.0	3.1	12.6
10.0	10.0	2.6	12.4

### Artikel

#### SN 8030 E LED J/SV


Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101311951	101311850	101312052

Deckeneinbaumontage    Lichtfarbe: 6500 K    Schutzart: IP40



#### LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.

Art. Nr. 101436536



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091