




Robuste LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen mit Lichtpunkthöhen bis zu 32m. Arretierbarer Befestigungsbügel zur Ausrichtung der Leuchten auf den zu beleuchtenden Bereich. Leuchten aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

#### Technische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>        | Edelstahl gebürstet |
| <b>Leuchtmittel:</b>    | 4 x 1W LED-Modul    |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 339 lm              |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz  |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 176 - 264 V         |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 27 mA               |
| <b>Nennstrom DC:</b>    | 28 mA               |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Scheinleistung:</b> | 6,3 VA                           |
| <b>Wirkleistung:</b>   | 6,0 W                            |
| <b>Einschaltstrom:</b> | 6 A / 22 µs                      |
| <b>Schutzklasse:</b>   | I                                |
| <b>Klemmen:</b>        | 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Temperatur ta:</b>  | -15...+40 °C                     |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.0                                                                              | 4.6                                                                               | 11.1                                                                              |
| 12.0                                                                              | 4.7                                                                               | 11.5                                                                              |
| 14.0                                                                              | 4.9                                                                               | 12.5                                                                              |
| 16.0                                                                              | 5.0                                                                               | 13.2                                                                              |
| 18.0                                                                              | 5.0                                                                               | 13.7                                                                              |
| 20.0                                                                              | 5.0                                                                               | 14.0                                                                              |
| 22.0                                                                              | 4.9                                                                               | 14.2                                                                              |
| 24.0                                                                              | 4.6                                                                               | 14.3                                                                              |
| 26.0                                                                              | 4.2                                                                               | 14.3                                                                              |
| 28.0                                                                              | 3.7                                                                               | 14.1                                                                              |
| 30.0                                                                              | 2.9                                                                               | 14.1                                                                              |
| 32.0                                                                              | 0.9                                                                               | 13.6                                                                              |

Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.0                                                                                | 3.3                                                                                 | 9.0                                                                                 |                                                                                     |
| 12.0                                                                                | 3.6                                                                                 | 9.5                                                                                 |                                                                                     |
| 14.0                                                                                | 3.7                                                                                 | 10.3                                                                                |                                                                                     |
| 16.0                                                                                | 3.7                                                                                 | 11.1                                                                                |                                                                                     |
| 18.0                                                                                | 3.7                                                                                 | 11.8                                                                                |                                                                                     |
| 20.0                                                                                | 3.7                                                                                 | 12.2                                                                                |                                                                                     |
| 22.0                                                                                | 3.6                                                                                 | 12.7                                                                                |                                                                                     |
| 24.0                                                                                | 3.6                                                                                 | 12.8                                                                                |                                                                                     |
| 26.0                                                                                | 3.5                                                                                 | 12.8                                                                                |                                                                                     |
| 28.0                                                                                | 3.2                                                                                 | 12.4                                                                                |                                                                                     |
| 30.0                                                                                | 3.0                                                                                 | 12.2                                                                                |                                                                                     |
| 32.0                                                                                | 2.8                                                                                 | 12.1                                                                                |                                                                                     |

**Verfügbare Farben** Farbcodes der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 LXX

Edelstahl: L30 Sonderfarbe: L99

#### Artikel

SN 804.1 W T FLD 230V

Art. Nr. 811 026

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP65

