




Robuste LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen mit Lichtpunkthöhen bis zu 32m. Arretierbarer Befestigungsbügel zur Ausrichtung der Leuchten auf den zu beleuchtenden Bereich. Leuchten aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

### Technische Daten

|                         |                     |                        |                                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Material:</b>        | Edelstahl gebürstet | <b>Nennstrom DC:</b>   | 32 mA                                        |
| <b>Leuchtmittel:</b>    | 4 x 1W LED-Modul    | <b>Scheinleistung:</b> | 8,3 VA                                       |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 339 lm              | <b>Einschaltstrom:</b> | 8 A / 50 µs                                  |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz  | <b>Schutzklasse:</b>   | I                                            |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 176 - 264 V         | <b>Klemmen:</b>        | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 36 mA               | <b>Temperatur ta:</b>  | -15...+40 °C                                 |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| [m]  | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4.6  | 4.6  | 4.7  | 4.9  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 4.9  | 4.6  | 4.2  | 3.7  | 2.9  | 0.9  |
| 11.1 | 11.1 | 11.5 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 13.6 |

Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| [m] | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3 | 3.3  | 3.6  | 3.7  | 3.7  | 3.7  | 3.7  | 3.6  | 3.6  | 3.5  | 3.2  | 3.0  | 2.8  |
| 9.0 | 9.0  | 9.5  | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12.1 |

**Verfügbare Farben** Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**

Edelstahl: **L30** Sonderfarbe: **L99**

### Artikel

**SN 804.1 W T LED J/SV**

Art. Nr. 808 181

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP65

