




Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkt-hygiene geeignet.



Technische Daten

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul
Lichtstrom:	116 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	13 mA
Nennstrom DC:	12 mA

Scheinleistung:	3,0 VA
Wirkleistung:	2,6 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8


Artikel

SN 804.2 AP -03 ALB FLD 230V

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101881524	101881726	101881625	101881827

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K verkabelung

Schutzart: IP65




SN 804.2 D -03 ALB FLD 230V

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101881120	101881322	101881221	101881423

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238