




Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkt-hygiene geeignet.



Technische Daten

Material:	Edelstahl	Wirkleistung:	2,0 W
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	116 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ± 25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	80 mA	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
2.5	4.4	13.8	4.9	1.7	
3.0	4.4	12.5	4.9	1.5	
3.5	3.9	12.5	4.9	1.2	
4.0	2.9	12.5	4.6	0.8	


Artikel

SN 804.2 AP -03 ALB LED 24V

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101877682	101877884	101877783	101877985

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K
verkabelung

Schutzart: IP65




SN 804.2 D -03 ALB LED 24V

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101877278	101877480	101877379	101877581

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321