230V
J/SV

SN 804.2-06 AHB Edelstahlleuchten

Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

IK10 HACCP 5 lx

Technische Daten

Material:	Edelstahl	**Scheinleistung:**	4,4 VA
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul	**Wirkleistung:**	3,6 W
Lichtstrom:	248 lm	**Einschaltstrom:**	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Schutzklasse:**	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	19 mA	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	16 mA	**Schlagfestigkeit:**	IK10

Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

m				
5.0	5.9	14.4	4.8	1.8
6.0	6.2	15.6	4.8	2
7.0	6.2	16.6	5.2	2.2
8.0	5.8	17.4	5.6	2.3
9.0	5.4	17.7	6.1	2.2
10.0	4.9	17.6	6.2	1.8
11.0	4.0	16.8	6.4	1.3

Artikel

SN 804.2 AP -06 AHB LED J/SV

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101860710	101886170	101884453	101884554

Deckenmontage für Aufputz-verkabelung Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65

SN 804.2 D -06 AHB LED J/SV

Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101860609	101886069	101884251	101884352

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65

Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D Art. Nr. 102022374

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267