




Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen bis zu 24m. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet. Arretierbarer Befestigungsbügel zur Ausrichtung der Leuchten auf den zu beleuchtenden Bereich.

**Technische Daten**

Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	403 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	190 mA

Wirkleistung:	4,6 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

10	4.9	13.6
12	4.7	14.1
14	4.8	13.8
16	4.8	13.4
18	4.8	13.5
20	4.7	13.6
22	4.4	13.7
24	3.5	13.6

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

10	3.5	10.9
12	3.6	10.9
14	3.6	11.4
16	3.5	12.2
18	3.5	12.6
20	3.5	12.6
22	3.5	12.6
24	3.4	12.7

Artikel

SN 804.2 W -12 SUHB LED 24V				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101878894	101879096	101878995	101362673

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

