




Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.



Technische Daten

Material:	Edelstahl	Scheinleistung:	3,9 VA
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul	Wirkleistung:	3,6 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	17 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	16 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx bei 1m Fluchtwegbreite, Wartungsfaktor 0,8

	5,0	5,9	14,4	4,8	1,8
6,0	6,2	15,6	4,8	2	
7,0	6,2	16,6	5,2	2,2	
8,0	5,8	17,4	5,6	2,3	
9,0	5,4	17,7	6,1	2,2	
10,0	4,9	17,6	6,2	1,8	
11,0	4,0	16,8	6,4	1,3	

Artikel

SN 804.2 W -06 AHB FLD 230V					Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWf (Sonder)	RAL (Sonder)	FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
Art. Nr.	104518005	104518914	104518106	104518207			

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

