




Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.



Technische Daten

Material:	Edelstahl	Wirkleistung:	2,7 W
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	110 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx bei 1m Fluchtwegbreite, Wartungsfaktor 0,8

	5,0	5,9	14,4	4,8	1,8
6,0	6,2	15,6	4,8	2	
7,0	6,2	16,6	5,2	2,2	
8,0	5,8	17,4	5,6	2,3	
9,0	5,4	17,7	6,1	2,2	
10,0	4,9	17,6	6,2	1,8	
11,0	4,0	16,8	6,4	1,3	

Artikel

SN 804.2 W -06 AHB LED 24V					Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	104517092	104517294	104517193	104517395			

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65

