




Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenaufbaumontage mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Aluminium mit hoher Schutzart und ohne sichtbare Schrauben.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	310 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	36 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	32 mA

<b>Scheinleistung:</b>	8,3 VA
<b>Wirkleistung:</b>	7,4 W
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

### Artikel

SN 8040 -41 LED J/SV				
Farben	RAL 7015	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101293460	101293359	101293258	101293561
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP65	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
4 REBEL 100LM KWS 39X39 GB-M3mit 4x100 lm LEDs,	Ersatzteil	091256
BG SN 8040-41 LED, ws-str.	Ersatzteil	101174838
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267