




Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenaufbaumontage mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Aluminium mit hoher Schutzart und ohne sichtbare Schrauben.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	8,3 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtstrom:</b>	310 lm	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	2.5	3.7	8.5
2.5	3.7	8.5	19.2
3.0	4.1	9.7	21.6
4.0	4.7	11.5	26.4
5.0	5.0	12.9	29.1
6.0	5.1	13.9	30.9
7.0	4.9	14.3	31.9
8.0	4.5	14.4	32.0
9.0	3.7	14.3	31.9
10.0	2.5	13.8	30.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	2.5	2.7	6.4
2.5	2.7	6.4	15.8
3.0	3.1	7.3	18.0
4.0	3.6	9.0	22.5
5.0	3.7	10.6	26.4
6.0	3.7	11.8	29.1
7.0	3.6	12.4	30.9
8.0	3.4	12.8	31.9
9.0	3.1	12.6	31.5
10.0	2.6	12.4	30.9

### Artikel

#### SN 8040 -41 LED NE/SV

Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101293965	101294066
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65

