SN 8040 TES Downlights

Zum Anschluss an FUSION Zentralbatterie- oder Netzersatzanlagen

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten mit Translucent-Emitting-Surface (TES) Technologie zur Anpassung der Lichtfarbe an die Allgemeinbeleuchtung. Zum kombinierten Einsatz für Sicherheits- und Durchgangsbeleuchtung. Leuchten für Deckenaufbaumontage mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Aluminium mit hoher Schutzart und ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	261 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]		
2.5	3.7	9.4
3.0	3.8	10.1
4.0	4.1	11.0
5.0	4.1	11.6
6.0	3.8	11.7

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]		
2.5	2.5	8.0
3.0	2.7	8.6
4.0	2.7	9.8
5.0	2.7	10.6
6.0	2.7	10.6

Artikel

SN 8040 FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101371363	101371262	101371464

Deckenmontage | Lichtfarbe: 2700 K | Schutzart: IP65



SN 8040 FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101371666	101371565	101371767

Deckenmontage | Lichtfarbe: 3500 K | Schutzart: IP65



SN 8040 FLD 230V

Farben	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101371969	101371868	101372070

Deckenmontage | Lichtfarbe: 4300 K | Schutzart: IP65