24V

SN 8040 TES Downlights

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten mit Translucent-Emitting-Surface (TES) Technologie zur Anpassung der Lichtfarbe an die Allgemeinbeleuchtung. Zum kombinierten Einsatz für Sicherheits- und Durchgangsbeleuchtung. Leuchten für Deckenaufbaumontage mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Aluminium mit hoher Schutzart und ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet	**Nennstrom DC:**	200 mA
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	**Schutzklasse:**	I
Lichtstrom:	261 lm	**Klemmen:**	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	**Temperatur ta:**	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]		
2.5	3.7	9.4
3.0	3.8	10.1
4.0	4.1	11.0
5.0	4.1	11.6
6.0	3.8	11.7

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]		
2.5	2.5	8.0
3.0	2.7	8.6
4.0	2.7	9.8
5.0	2.7	10.6
6.0	2.7	10.6

Artikel

SN 8040 LED 24V/S

Farben	RAL 9016	RAL SC
Art. Nr.	101354387	101354488

Deckenmontage Lichtfarbe: 2700 K Schutzart: IP65



SN 8040 LED 24V/S

Farben	RAL 9016	RAL SC
Art. Nr.	101354589	101354690

Deckenmontage Lichtfarbe: 3500 K Schutzart: IP65



SN 8040 LED 24V/S

Farben	RAL 9016	RAL SC
Art. Nr.	101354791	101354892

Deckenmontage Lichtfarbe: 4300 K Schutzart: IP65