




Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten mit Translucent-Emitting-Surface (TES) Technologie zur Anpassung der Lichtfarbe an die Allgemeinbeleuchtung. Zum kombinierten Einsatz für Sicherheits- und Durchgangsbeleuchtung. Leuchten für Deckenaufbaumontage mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Aluminium mit hoher Schutzart und ohne sichtbare Schrauben.

**Technische Daten**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Material:</b>        | Aluminium pulverbeschichtet |
| <b>Leuchtmittel:</b>    | 4 x 1W LED-Modul            |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 261 lm                      |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V AC ±10% 50/60 Hz       |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 36 mA                       |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Scheinleistung:</b> | 8,3 VA                                       |
| <b>Einschaltstrom:</b> | 8 A / 50 µs                                  |
| <b>Schutzklasse:</b>   | I  |
| <b>Klemmen:</b>        | 2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Temperatur ta:</b>  | -15...+40 °C                                 |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


|     |     |      |
|-----|-----|------|
|     |     |      |
| 2.5 | 3.7 | 9.4  |
| 3.0 | 3.8 | 10.1 |
| 4.0 | 4.1 | 11.0 |
| 5.0 | 4.1 | 11.6 |
| 6.0 | 3.8 | 11.7 |

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


|     |     |      |
|-----|-----|------|
|     |     |      |
| 2.5 | 2.5 | 8.0  |
| 3.0 | 2.7 | 8.6  |
| 4.0 | 2.7 | 9.8  |
| 5.0 | 2.7 | 10.6 |
| 6.0 | 2.7 | 10.6 |

**Artikel**

| SN 8040 LED NE/SV |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Farben            | RAL 9016           | RAL SC          |
| Art. Nr.          | 101294571          | 101294672       |
| Deckenmontage     | Lichtfarbe: 2700 K | Schutzart: IP65 |



| SN 8040 LED NE/SV |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Farben            | RAL 9016           | RAL SC          |
| Art. Nr.          | 101295480          | 101295581       |
| Deckenmontage     | Lichtfarbe: 3500 K | Schutzart: IP65 |



| SN 8040 LED NE/SV |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Farben            | RAL 9016           | RAL SC          |
| Art. Nr.          | 101354791          | 101354892       |
| Deckenmontage     | Lichtfarbe: 4300 K | Schutzart: IP65 |

