


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger für 11- oder 14-pol. Siteco Licross Tragschiene. Einfaches Einclipsen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

### Technische Daten

<b>Leuchtmittel:</b>	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	4,6 W
<b>Lichtstrom:</b>	543 lm	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom DC:</b>	190 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

6,0	6,9	17,4
6,5	7,0	17,9
7,0	7,0	18,4
7,5	7,0	18,8
8,0	6,9	19,2
8,5	6,6	19,5
9,0	6,2	19,7
9,5	5,7	19,8
10,0	5,0	19,9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6,0	4,9	14,2
6,5	5,1	14,7
7,0	5,0	14,9
7,5	4,9	16,2
8,0	4,7	16,3
8,5	4,7	16,8
9,0	4,6	17,5
9,5	4,5	17,7
10,0	4,3	16,6

### Artikel

SN 8300 -12 SHB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9010	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	104217810			

zum Einbau in SITECO LICROSS Montageschiene 14 -adrig Lichtfarbe: 4000 K

