


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger für 11- oder 14-pol. Siteco Licross Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,6 W
Lichtstrom:	513 lm	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	190 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2,5	5,8	15,1
3,0	5,9	16,1
3,5	5,8	16,5
4,0	5,7	16,7
4,5	5,4	16,6
5,0	4,9	16,5
5,5	3,7	16,3
6,0	1,4	15,9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2,5	4,5	12,6
3,0	4,9	14,0
3,5	5,0	14,9
4,0	4,6	15,5
4,5	4,1	15,1
5,0	3,9	14,5
5,5	3,7	14,3
6,0	3,5	14,1

Artikel

SN 8300 -12 SLB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9010	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	102362581			

zum Einbau in SITECO LICROSS Montageschiene 14 -adrig Lichtfarbe: 4000 K

