




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 1,8W LED-Modul	Wirkleistung:	2,7 W
Lichtstrom:	287 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	110 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0

Artikel

SN 8300 -06 AHB LED 24V

Farben	RAL 9016
Art. Nr.	104928334

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K
VL2TM...-13 Tragprofil

Schutzart: IP20

