





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,6 W
Lichtstrom:	531 lm	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	190 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

13.0	14.0	15.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.6	8.7	9.0	9.1	27.6	27.8	27.6	26.9	8.4
7.9	7.2	6.1						

Artikel

SN 8300 -12 AHB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9016	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Art. Nr.	104875487			

zum Einbau in RIDI LINIA EVO Lichtfarbe: 4000 K
VL2TM...-13 Tragprofil

Schutzart: IP20

