


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger für ZUMTOBEL TECTON Tragschiene. Einfaches Einclipsen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

### Technische Daten

<b>Leuchtmittel:</b>	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	4,6 W
<b>Lichtstrom:</b>	531 lm	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom DC:</b>	190 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	13.0	14.0	15.0	16.0
0.0	0.0	0.0	2.7	0.0
8.6	8.7	9.0	9.1	
27.6	27.8	27.6	26.9	
8.4	7.9	7.2	6.1	

### Artikel

SN 8300 -12 AHB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9016	ILD 24/4-CC-320-L Mini	Ersatzteil	104757370
Art. Nr.	104577922			

zum Einbau in Zumtobel TECTON-Lichtbandsystem

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP20

