


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger für ZUMTOBEL TECTON Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	Wirkleistung:	4,6 W
Lichtstrom:	517 lm	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	190 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (cm)	2,5	5,8	15,1
2,5	3,0	5,9	16,1
3,5	3,5	5,8	16,5
4,0	4,0	5,7	16,7
4,5	4,5	5,4	16,6
5,0	5,0	4,9	16,5
5,5	5,5	3,7	16,3
6,0	6,0	1,4	15,9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (cm)	2,5	4,5	12,6
2,5	3,0	4,9	14,0
3,5	3,5	5,0	14,9
4,0	4,0	4,6	15,5
4,5	4,5	4,1	15,1
5,0	5,0	3,9	14,5
5,5	5,5	3,7	14,3
6,0	6,0	3,5	14,1

Artikel

SN 8300 -12 SLB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9016	ILD 24/4-CC-320-L Mini	Ersatzteil	104757370
Art. Nr.	104197703			

zum Einbau in Zumtobel TECTON-Lichtbandsystem Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

