




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Geräteträger für ZUMTOBEL TECTON Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

### Technische Daten

<b>Leuchtmittel:</b>	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul	<b>Scheinleistung:</b>	7,6 VA
<b>Lichtstrom:</b>	517 lm	<b>Wirkleistung:</b>	5,7 W
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennstrom AC:</b>	33 mA	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	2,5	5,8	15,1
2,5	3,0	5,9	16,1
3,0	3,5	5,8	16,5
4,0	4,0	5,7	16,7
4,5	4,5	5,4	16,6
5,0	5,0	4,9	16,5
5,5	5,5	3,7	16,3
6,0	6,0	1,4	15,9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	2,5	4,5	12,6
2,5	3,0	4,9	14,0
3,0	3,5	5,0	14,9
4,0	4,0	4,6	15,5
4,5	4,5	4,1	15,1
5,0	5,0	3,9	14,5
5,5	5,5	3,7	14,3
6,0	6,0	3,5	14,1

### Artikel

SN 8300 -12 SLB LED J/SV		
Farben	-	
Art. Nr.	104196386	
zum Einbau in Zumtobel TECTON-Lichtbandsystem	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP20

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893

