




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul
Lichtstrom:	133 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	13 mA

Nennstrom DC:	12 mA
Scheinleistung:	3,0 VA
Wirkleistung:	2,6 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


2.5	6.7	16.9	4.7	1.9
3.0	5.3	18.1	5.1	2.0
3.5	4.9	17.8	5.5	1.8
4.0	3.9	16.6	5.6	1.5
4.5	3.1	14.4	5.5	1.1

Artikel


SN 8400 -03 ALB FLD 230V rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102066026	101387632	101387733

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40




Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016 Art. Nr. 101445529




SN 8400 -03 ALB FLD 230V quadratisch

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102066329	101388440	101388541

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016 Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V	Ersatzteil	104556502
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731