




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	<b>Nennstrom DC:</b>	12 mA
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 0,9W LED-Modul	<b>Scheinleistung:</b>	3,5 VA
<b>Lichtstrom:</b>	133 lm	<b>Wirkleistung:</b>	2,6 W
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennstrom AC:</b>	15 mA	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
		<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Ø (mm)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.7	6.7	5.3	4.9	3.9	3.1
16.9	16.9	18.1	17.8	16.6	14.4
4.7	4.7	5.1	5.5	5.6	5.5
1.9	1.9	2.0	1.8	1.5	1.1

### Artikel

#### SN 8400 -03 ALB LED J/SV rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057437	100777744	101298110


Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP40



#### SN 8400 -03 ALB LED J/SV quadratisch


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058245	101299625	101299726

Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP40




#### Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016

Art. Nr. 101445529



#### Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V	Ersatzteil	104556502
Seilabhangung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhangung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731