

230V**SN 8400-03 ALB Downlights****NE/SV**

Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul
Lichtstrom:	133 lm
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	15 mA

Scheinleistung:	3,5 VA
Wirkleistung:	2,6 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8



[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
2.5	6.7	16.9	4.7	1.9
3.0	5.3	18.1	5.1	2.0
3.5	4.9	17.8	5.5	1.8
4.0	3.9	16.6	5.6	1.5
4.5	3.1	14.4	5.5	1.1

Artikel**SN 8400 -03 ALB LED NE/SV rund**

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057841	101298817	101298918
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40

SN 8400 -03 ALB LED NE/SV quadratisch



Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058649	101300433	101300534
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40

**Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016**

Art. Nr. 101445529

Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731