




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von kleinen Flächen wie WCs oder elektrische Betriebsräume mit einer Leuchte. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul
Lichtstrom:	145 lm
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	15 mA

Scheinleistung:	3,5 VA
Wirkleistung:	2,6 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.3	8.2
3.0	3.5	8.8
3.5	3.5	9.3
4.0	3.4	9.7
4.5	3.1	9.9
5.0	2.6	10.0


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

Artikel


SN 8400 -03 SLB LED NE/SV rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102059053	101301241	101301342
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40



SN 8400 -03 SLB LED NE/SV quadratisch

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102059457	101302049	101302150
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40





Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016

Art. Nr. 101445529

Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731