





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	<b>Nennstrom DC:</b>	16 mA
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 1,8W LED-Modul	<b>Scheinleistung:</b>	3,9 VA
<b>Lichtstrom:</b>	275 lm	<b>Wirkleistung:</b>	3,6 W
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennstrom AC:</b>	17 mA	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
		<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Ø (mm)	5.0	6.6	16.0	5.0	1.9
5.0	6.6	16.0	5.0	1.9	
6.0	7.2	17.4	4.9	2.1	
7.0	7.5	18.7	5.4	2.3	
8.0	7.4	19.9	5.7	2.4	
9.0	6.6	20.7	6.2	2.4	
10.0	5.9	21.1	6.5	2.3	
11.0	4.9	20.9	6.7	2.1	

### Artikel


#### SN 8400 -06 AHB FLD 230V rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102066127	101387834	101387935

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40




#### Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016 Art. Nr. 101445529




#### SN 8400 -06 AHB FLD 230V quadratisch

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102066430	101388642	101388743

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



#### Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016 Art. Nr. 101445731



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
LM 39x39 1(6V)/4K KB150	Ersatzteil	104556704
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731