





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 1,8W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	275 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Nennstrom AC:</b>	19 mA

<b>Scheinleistung:</b>	4,4 VA
<b>Wirkleistung:</b>	3,6 W
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
5.0	6.6	16.0	5.0	1.9
6.0	7.2	17.4	4.9	2.1
7.0	7.5	18.7	5.4	2.3
8.0	7.4	19.9	5.7	2.4
9.0	6.6	20.7	6.2	2.4
10.0	5.9	21.1	6.5	2.3
11.0	4.9	20.9	6.7	2.1



**Artikel**

**SN 8400 -06 AHB LED NE/SV rund**

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057942	101299019	101299120
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40

**SN 8400 -06 AHB LED NE/SV quadratisch**

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058750	101300635	101300736
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40





**Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016**

Art. Nr. 101445529

**Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016**

Art. Nr. 101445731



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731