




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	543 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	25 mA

Nennstrom DC:	25 mA
Scheinleistung:	5,8 VA
Wirkleistung:	5,5 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

60	6.9	17.3
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.3
7.5	6.9	18.8
8.0	6.8	19.1
8.5	6.5	19.4
9.0	6.2	19.6
9.5	5.7	19.7
10.0	5.0	19.8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6



Artikel

SN 8400 -12 SHB FLD 230V rund			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102109573	101387430	101387531

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



SN 8400 -12 SHB FLD 230V quadratisch			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102066228	101388238	101388339

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016 Art. Nr. 101445529

Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016 Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
LM 39x39 1(12V)/4K KB150LED Modul	Ersatzteil	104556401
Seilabhangung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhangung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731