





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	543 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA

Nennstrom DC:	25 mA
Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6.0	6.9	17.3
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.3
7.5	6.9	18.8
8.0	6.8	19.1
8.5	6.5	19.4
9.0	6.2	19.6
9.5	5.7	19.7
10.0	5.0	19.8


6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN 8400 -12 SHB LED J/SV rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057336	100777441	100777643


Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



SN 8400 -12 SHB LED J/SV quadratisch


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058144	101299423	101299524

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40




Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016

Art. Nr. 101445529



Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 39x39 1(12V)/4K KB150	Ersatzteil	104556401
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731