




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 3,5W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	543 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	33 mA

<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA
<b>Scheinleistung:</b>	7,6 VA
<b>Wirkleistung:</b>	5,7 W
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6.0	6.9	17.3
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.3
7.5	6.9	18.8
8.0	6.8	19.1
8.5	6.5	19.4
9.0	6.2	19.6
9.5	5.7	19.7
10.0	5.0	19.8


6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

### Artikel

#### SN 8400 -12 SHB LED J/SV rund


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057336	100777441	100777643

Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP40



#### Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016


Art. Nr. 101445529



#### SN 8400 -12 SHB LED J/SV quadratisch


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058144	101299423	101299524

Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP40



#### Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 39x39 1(12V)/4K KB150LED Modul	Ersatzteil	104556401
Seilabhangung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhangung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731