230V
NE/SV

SN 8400-12 SHB Downlights

Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	543 lm
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	33 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

lm		
6.0	6.9	17.3
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.3
7.5	6.9	18.8
8.0	6.8	19.1
8.5	6.5	19.4
9.0	6.2	19.6
9.5	5.7	19.7
10.0	5.0	19.8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

lm		
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN 8400 -12 SHB LED NE/SV rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057740	101298615	101298716

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



SN 8400 -12 SHB LED NE/SV quadratisch

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058548	101300231	101300332

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016 — Art. Nr. 101445529



Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016 — Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
LM 39x39 1(12V)/4K KB150LED Modul	Ersatzteil	104556401
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420570
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731