


230V**SN 8400-12 SHB Downlights****NE/SV**

Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	543 lm
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	33 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand [m]	Ø [m]	Fläche [m²]
6,0	6,9	17,3
6,5	7,0	17,9
7,0	7,0	18,3
7,5	6,9	18,8
8,0	6,8	19,1
8,5	6,5	19,4
9,0	6,2	19,6
9,5	5,7	19,7
10,0	5,0	19,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


Abstand [m]	Seitenlänge [m]	Fläche [m²]
6,0	4,9	14,2
6,5	5,1	14,7
7,0	5,0	14,9
7,5	4,9	16,2
8,0	4,7	16,3
8,5	4,7	16,8
9,0	4,6	17,5
9,5	4,5	17,7
10,0	4,3	16,6

Artikel**SN 8400 -12 SHB LED NE/SV rund**


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057740	101298615	101298716
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40

**SN 8400 -12 SHB LED NE/SV quadratisch**


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058548	101300231	101300332
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40

**Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016**

Art. Nr. 101445529

**Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016**

Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731