




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	513 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA

Nennstrom DC:	25 mA
Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø [m]	Fläche [m²]
2.5	6.2	16.0
3.0	6.3	17.0
3.5	6.1	17.6
4.0	5.7	17.8
4.5	5.3	17.7
5.0	4.7	17.3
5.5	3.5	16.4
6.0	1.4	15.6


Abstand [m]	Ø [m]	Fläche [m²]
2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Artikel

SN 8400 -12 SLB LED J/SV rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102057235	100777138	100777340


Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40



SN 8400 -12 SLB LED J/SV quadratisch


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102058043	101299221	101299322

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP40




Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016

Art. Nr. 101445529



Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
LM 39x39 1(12V)/4K KB150	Ersatzteil	104556401
Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016	optional	101445529
Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016	optional	101445731