

230V


SN 8400-12 SLB Downlights

NE/SV

Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Material: | Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet |
| Leuchtmittel: | 1 x 3,5W LED-Modul |
| Lichtstrom: | 513 lm |
| Nennspannung AC: | 230V AC ±10% 50/60 Hz |
| Nennstrom AC: | 33 mA |

| | |
|------------------------|--|
| Scheinleistung: | 7,6 VA |
| Wirkleistung: | 5,7 W |
| Einschaltstrom: | 8 A / 50 µs |
| Schutzklasse: | I |
| Klemmen: | 2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung |
| Temperatur ta: | -15...+40 °C |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| Abstand [m] | 2.5mm² | 6.2mm² | 16.0mm² |
|-------------|--------|--------|---------|
| 2.5 | 6.2 | 16.0 | |
| 3.0 | 6.3 | 17.0 | |
| 3.5 | 6.1 | 17.6 | |
| 4.0 | 5.7 | 17.8 | |
| 4.5 | 5.3 | 17.7 | |
| 5.0 | 4.7 | 17.3 | |
| 5.5 | 3.5 | 16.4 | |
| 6.0 | 1.4 | 15.6 | |


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

| Abstand [m] | 2.5mm² | 4.5mm² | 12.6mm² |
|-------------|--------|--------|---------|
| 2.5 | 4.5 | 12.6 | |
| 3.0 | 4.9 | 14.0 | |
| 3.5 | 5.0 | 14.9 | |
| 4.0 | 4.6 | 15.5 | |
| 4.5 | 4.1 | 15.1 | |
| 5.0 | 3.9 | 14.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 14.3 | |
| 6.0 | 3.5 | 14.1 | |

Artikel


SN 8400 -12 SLB LED NE/SV rund

| Farben | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (Sonder) |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| Art. Nr. | 102057639 | 101298413 | 101298514 |
| Deckenmontage | Lichtfarbe: 4000 K | | Schutzart: IP40 |




SN 8400 -12 SLB LED NE/SV quadratisch

| Farben | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (Sonder) |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| Art. Nr. | 102058447 | 101300029 | 101300130 |
| Deckenmontage | Lichtfarbe: 4000 K | | Schutzart: IP40 |




Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016

Art. Nr. 101445529



Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016

Art. Nr. 101445731



| Bezeichnung | Zubehör | Teile Nr. |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Seilabhängung SN 8400 rd, RAL9016 | optional | 101445529 |
| Seilabhängung SN 8400 sq, RAL9016 | optional | 101445731 |